

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

Säädöksen (EU) No 305/2011 liitteen III mukaisesti
According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulations)

Tuotteelle / for the product

VIASOL PU-S6005P

Nr. / no. 02600512

| | | |
|---|--|--|
| 1 | <p>Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:</p> <p><i>Unique identification code for the product type:</i></p> | <p>EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 - B_{fl}-S1</p> <p>EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 - B_{fl}-S1</p> |
| 2 | <p>Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:</p> <p><i>Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):</i></p> | <p>Eränumero: katso tuotteen pakkaus</p> <p>Batch number: see packaging of the product</p> |
| 3 | <p>Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:</p> <p><i>Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:</i></p> | <p>EN 13813 Synteettinen hartsi sisäkäyttöön</p> <p>EN 13813 Synthetic resin for internal uses</p> |
| 4 | <p>Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:</p> <p><i>Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):</i></p> | <p>VIASOL</p> <p>VIACOR Polymer GmbH Graf-Bentzel-Str.78 D-72108 Rottenburg</p> |

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

| | | |
|---|---|---|
| 5 | <p>Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:</p> <p><i>Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):</i></p> | <p>ei valtuutettuja</p> <p>not relevant</p> |
| 6 | <p>Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:</p> <p><i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:</i></p> | <p>EN 13813: Järjestelmä 4; Järjestelmä 3</p> <p>EN 13813: System 4, System 3</p> |
| 7 | <p>Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:</p> <p><i>In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:</i></p> | <p>EN 13813 Järjestelmä 4:- EN 13813, Järjestelmä 3: Prüfinstitut Hoch, D-Fladungen, n:o 1508, suoritti palokäyttämistestin järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi tulokseksi: (Pinnansuojajärjestelmä VIASOLUNIFLEX) KB-Hoch-160771 (B_{fl}-S1)</p> <p>EN 13813, System 4: - EN 13813, System 3: The notified body Prüfinstitut Hoch, D-Fladungen, identification number 1508, performed the determination of reaction to fire class on the basis of type testing under system 3 and issued: test report(s) (Coating system VIASOLUNIFLEX) KB-Hoch-160771 (B_{fl}-S1)</p> |

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

| | | |
|---|---|--|
| 8 | <p>Kun on kyse suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:</p> <p>In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:</p> | <p>ei valtuutettuja</p> <p>not relevant</p> |
| 9 | <p>Ilmoitetut suoritustasot</p> <p><i>Declared performance</i></p> | <p>EN 13813: EN 13813: Tuotetta käytetään pinnoitejärjestelmässä: <i>The product is used in coating system:</i> VIASOL UNIVERSAL / UNIFLEX joka koostuu komponenteista: <i>consisting of components</i> VIASOL EP-T703 / VIASOL EP-P210 / VIASOL EP-P203 VIASOL EP-C500 / EP-C3005 / VIASOL PU-C501 / PU-C4005 VIASOL EP-C500 / EP-C3005 / VIASOL PU-C501 / PU-C4005 VIASOL PU-S6005 (ab) / VIASOL PU-S6005P (ab)</p> |

EN 13813:

Taulukko 1: Suoritustaso EN 13813 mukaisesti / *Table 1: Performance according EN 13813*

| Tärkeimmät ominaisuudet / <i>Essential characteristics</i> | Suoritustaso / <i>Performance</i> | Yhdenmukaistettu tekninen spesifikaatio / <i>Harmonised technical specification</i> |
|--|--------------------------------------|--|
| Palokäyttäytyminen <i>Reaction to fire</i> | B _{fl} -S1 ^{a)} | EN 13813:2002 |
| Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen <i>Release of corrosive substances</i> | SR | |
| Veden läpäisevyys <i>Water permeability</i> | NPD | |
| Kulutuskestävyys <i>Wear resistance</i> | ≥ AR1 | |
| Tartuntalujuus <i>Bond strength</i> | ≥ B1,5 | |
| Iskunkestävyys <i>Impact resistance</i> | ≥ IR4 | |
| Askelääneneristävyys <i>Impact sound insulation</i> | NPD | |
| Äänen absorptio <i>Sound absorption</i> | NPD | |
| Lämmöneristys <i>Heat insulation</i> | NPD | |
| Kemiallinen kestävyys <i>Chemical resistance</i> | NPD | |

a) EU-komission päätöksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E_{fl} ilman erillisiä testejä.


VIASOL **UNIFLEX** -järjestelmässä luokka B_{fl}-S1 on testein määritetty..

a) According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E_{fl} without further testing. The performance class B_{fl}-S1 was fulfilled in the system VIASOL **UNIFLEX** .


Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

| | | |
|----|--|---|
| 10 | <p>Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:</p> <p><i>The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.</i></p> | <p>Valmistajan puolesta allekirjoittanut:</p> <p><i>Signed for and on behalf of the manufacturer by:</i></p> <p>Dr. Ralf Jooss, Geschäftsführer (Nimi ja asema / Name and Function) Rottenburg, 01.08.2016 (Paikka ja päiväys / Place and Date of Issue)</p>  <p>(Allekirjoitus / Signature)</p> |
|----|--|---|

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

| | |
|--|-----------------------------------|
|  | |
| VIACOR Polymer GmbH Graf-Bentzel-Str.78 D-72108 Rottenburg | |
| 15 ¹⁾ | |
| 01600512 | |
| EN 13813:2002 EN 13813: SR - B1,5 – AR1 – IR4 - B_{fi}-S1 | |
| VIASOL PU-S6005P Rakennusten sisätiloissa käytettävä synteettinen hartsimassa / pinnoite (järjestelmärakenteet teknisten esitteiden mukaisesti) <i>Synthetic resin screed / coating for use in buildings (system build-ups according to the respective technical data sheet)</i> | |
| Palokäyttäytyminen <i>Reaction to fire</i> | B _{fi} -S1 ^{a)} |
| Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen <i>Release of corrosive substances</i> | SR |
| Veden läpäisevyys <i>Water permeability</i> | NPD |
| Kulutuskestävyys <i>Wear resistance</i> | AR1 |
| Tartuntalujuus <i>Bond strength</i> | ≥ B1,5 |
| Iskunkestävyys <i>Impact resistance</i> | IR4 |
| Askelääneneristävyys <i>Impact sound insulation</i> | NPD |
| Äänen absorptio <i>Sound absorption</i> | NPD |
| Lämmöneristys <i>Heat insulation</i> | NPD |
| Kemiallinen kestävyys <i>Chemical resistance</i> | NPD |

¹⁾ Sen vuosiluvun kaksi viimeistä nroa, milloin CE-merkki on alunperin myönnetty.
The last two numbers of the year, in which the CE-mark was established first.

²⁾ EU-komission päätöksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E_{fi} ilman erillisiä testejä. VIASOL **UNIFLEX** – järjestelmässä luokka B_{fi}-S1 on testein määritetty..

a) *According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E_{fi} without further testing. The performance class B_{fi}-S1 was fulfilled in the system VIASOL **UNIFLEX***

³⁾ NPD= ominaisuutta ei ole määritetty / *no performance determined,*

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de