

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

Säädöksen (EU) No 305/2011 liitteen III mukaisesti

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulations)

Tuotteelle / for the product

VIASOL EP-S602

Nr. / no. 01060202

1	<p>Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:</p> <p><i>Unique identification code for the product type:</i></p>	<p>EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 - B_{fl}-S1</p> <p>EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f and ZA.1g EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 - B_{fl}-S1</p>
2	<p>Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:</p> <p><i>Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):</i></p>	<p>Eränumero: katso tuotteen pakkaus</p> <p>Batch number: see packaging of the product</p>
3	<p>Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:</p> <p><i>Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:</i></p>	<p>EN 1504-2 Pinnan suojaustuotteet – Pinnoitteet Suojaus ulkopuolisilta haitta-aineilta (1.3) Kosteuden kontrollointi (2.2) Fyysinen kestävyys (5.1) Kemikaalien kestävyys (6.1)</p> <p>EN 13813 Synteettinen hartsi sisäkäyttöön</p> <p>EN 1504-2 Surface protection products – Coating Protection against ingress (1.3) Moisture control (2.2) Physical resistance (5.1) Resistance to chemicals (6.1)</p> <p>EN 13813 Synthetic resin for internal uses</p>
4	<p>Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:</p> <p><i>Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):</i></p>	<p>VIASOL</p> <p>VIACOR Polymer GmbH Graf-Bentzel-Str.78 D-72108 Rottenburg</p>

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

5	<p>Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:</p> <p><i>Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):</i></p>	<p>ei valtuutettuja</p> <p>not relevant</p>
6	<p>Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:</p> <p><i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:</i></p>	<p>EN 1504-2: Järjestelmä 2+, System 3 EN 13813: Järjestelmä 4</p> <p>EN 1504-2: System 2+, System 3 EN 13813: System 4</p>
7	<p>Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:</p> <p><i>In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:</i></p>	<p>EN 1504-2, Järjestelmä 2+: KIWA Polymer Institut, Flörsheim, n:o 1119, suoritti tuotantolaitoksen ja tehtaalla tuotannonvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvan valvonnan ja tuotannonvalvonnan arvioinnin järjestelmän 2+ ja antoi Sertifikaatin tehtaalla tuotannonvalvonnalle 1119-CPR-0841</p> <p>EN 1504-2, Järjestelmä 3: Prüfinstitut Hoch, D-Fladungen, n:o 1508, suoritti palokäyttämistestien järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi tulokset: (Pinnansuojajärjestelmä VIASOLDECK 11a/11b plus VIASOLDECK OS 8) KB-Hoch-120334/ KB-Hoch-120336/ KB-Hoch-130478 (B-II-S1)</p> <p>EN 13813, Järjestelmä 4: -</p> <p>EN 1504-2, System 2+: <i>The notified body KIWA Polymer Institute, Flörsheim, identification number 1119, performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 2+ and issued: Certificate of conformity of the factory production control 1119-CPR-0841</i></p> <p>EN 1504-2, System 3: <i>The notified body Prüfinstitut Hoch, D-Fladungen, identification number 1508, performed the determination of reaction to fire class on the basis of type testing under system 3 and issued: test report(s) (Surface protection system VIASOLDECK 11a plus / 11b plus / DECK OS8 / DECK rapid EP)</i> KB-Hoch-120334 / KB-Hoch-120336 / KB-Hoch-130478 / KB-Hoch-141407</p> <p>EN 13813, System 4: -</p>

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

8	Kun on kyse suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:	ei valtuutettuja not relevant
9	Ilmoitetut suoritustasot <i>Declared performance</i>	EN 1504-2: Tuotetta käytetään pinnansuojausjärjestelmässä: <i>The product is used in surface protection system:</i> VIASOL DECK 11a plus / DECK 11b plus / DECK rapid (EP) joka muodostuu komponenteista: <i>consisting of components</i> VIASOL EP-T703/ VIASOL PU-L300M / VIASEAL UREA Hybrid 21/60 VIASOL PU-L300V / VIASOL PU-L315 VIASOL EP-S602 / VIASOL PU-S650 / VIASOL PU-S690P

EN 13813:

Taulukko 1: Suoritustaso EN 13813 mukaisesti / *Table 1: Performance according EN 13813*

Tärkeimmät ominaisuudet / <i>Essential characteristics</i>	Suoritustaso / <i>Performance</i>	Yhdenmukaistettu tekninen spesifikaatio / <i>Harmonised technical specification</i>
Palokäyttäytyminen <i>Reaction to fire</i>	B _{fl} -S1 ^{a)}	EN 13813:2002
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen <i>Release of corrosive substances</i>	SR	
Veden läpäisevyys <i>Water permeability</i>	NPD	
Kulutuskestävyys <i>Wear resistance</i>	AR1	
Tartuntalujuus <i>Bond strength</i>	≥ B1,5	
Iskunkestävyys <i>Impact resistance</i>	IR4	
Askelääneneristävyys <i>Impact sound insulation</i>	NPD	
Äänen absorptio <i>Sound absorbtion</i>	NPD	
Lämmöneristys <i>Heat insulation</i>	NPD	
Kemiallinen kestävyys <i>Chemical resistance</i>	NPD	

a) EU-komission päätöksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E_{fl} ilman erillisiä testejä.

VIASOL **DECK 11a/11b plus**/VIASOL **DECK OS 8** -järjestelmässä luokka B_{fl}-S1 on testein määritetty.

a) According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E_{fl} without further testing. The performance class B_{fl}-S1 was fulfilled in the system VIASOL **DECK 11a/11b plus / DECK rapid (EP)**.

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

Taulukko 1: Suoritustasot järjestelmässä VIASOL DECK 11a plus / DECK 11b plus / DECK rapid (EP)
Table 1: Performance in system VIASOL DECK 11a plus / DECK 11b plus / DECK rapid (EP)

Perusominaisuudet / <i>Essential characteristics</i>	Suoritustaso / <i>Performance</i>	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät <i>Harmonised technical specification</i>
Lineaarinen kutistuma <i>Linear shrinkage</i>	NPD	EN 1504-2:2004
Puristuslujuus <i>Compressive strength</i>	NPD	
Lämpölaajenemiskerroin <i>Coefficient of thermal expansion</i>	NPD	
Kulutuskestävyys ¹⁾ Abrasion resistance ¹⁾	Massan väheneminen < 3000 mg <i>Loss of mass < 3000 mg</i>	
Cross cut - testi Cross cut	NPD	
CO ₂ - läpäisevyys <i>Permeability to CO₂</i>	s _D > 50 m	
Vesihöyryn läpäisevyys <i>Water vapor permeability</i>	Luokka III <i>Class III</i>	
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys <i>Capillary absorption and permeability to water</i>	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5}	
Lämpölaajenemisen yhteensopivuus <i>Thermal compatibility</i>	≥ 2,0 (1,5) ²⁾ N/mm ²	
Lämpöshokin kestävyys <i>Resistance to thermal shock</i>	NPD	
Kemiallinen kestävyys <i>Chemical resistance</i>	NPD	
Vakavan kemiallisen rasituksen kestävyys <i>Resistance to severe chemical attack</i>	Testinesteet DiBt <i>Test liquids DiBt (1, 3, 10)</i> Kovuuden menetys / <i>Loss of hardness < 50%</i>	
Halkeamansilloitusominaisuudet <i>Crack bridging ability</i>	B 3.2 (-20°C) B 4.2 (-20°C) Deck rapid (EP)	
Iskun kestävyys <i>Impact resistance</i>	Luokka I <i>Class I</i>	
Tartuntalujuus vetotestillä <i>Adhesion-strength by pull-off test</i>	≥ 1,5 (1,0) ²⁾ N/mm ²	
Palokäyttäytyminen <i>Reaction to fire</i>	B _{fl} -S1	
Kitkavastus <i>Skid resistance</i>	Luokka III <i>Class III</i>	
Keinotekoinen rapautuminen <i>Artificial weathering</i>	NPD	
Antistaattinen käyttäytyminen <i>Antistatic behavior</i>	NPD	
Tartunta märkään betoniin <i>Adhesion on wet concrete</i>	NPD	
Vaarallisten aineiden vapautuminen <i>Release of dangerous substances</i>	NPD	

¹⁾ Lisäksi standardin EN 13813 vaatimukset täytyy myös täyttää

²⁾ Suluissa alhaisin hyväksytty arvo


¹⁾ Additionally the requirements according to EN 13813 have to be fulfilled

²⁾ The value in brackets is the lowest accepted value of any reading


Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

10	<p>Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:</p> <p><i>The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.</i></p>	<p>Valmistajan puolesta allekirjoittanut:</p> <p><i>Signed for and on behalf of the manufacturer by:</i></p> <p>Dr. Ralf Jooss, Geschäftsführer (Nimi ja asema / Name and Function) Rottenburg, 01.08.2016 (Paikka ja päiväys / Place and Date of Issue)</p>  <p>(Allekirjoitus / Signature)</p>
----	--	--

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

		
VIACOR Polymer GmbH Graf-Bentzel-Str.78 D-72108 Rottenburg		
11 ¹⁾		
01060202		
1119-CPR-0841		
EN 1504-2: 2004		
VIASOL EP-S602		
Pinnan suojaustuotteet – Pinnoitteet EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g Surface protection products – Coatings EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g		
Kulutuskkestävyys ²⁾ <i>Abrasion resistance²⁾</i>	DIN EN ISO 5470-1	< 3000 mg
CO ₂ - läpäisevyys <i>Permeability to CO₂</i>	DIN EN 1062-6	s _D > 50 m
Vesihöyryn läpäisevyys <i>Water vapor permeability</i>	DIN EN ISO 7783-1 + -2	Luokka III s _D > 50 m Class III s _D > 50 m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys <i>Water absorption coefficient</i>	DIN EN 1062-3	W < 0,1 kg/m ² xh ^{0,5}
Vakavan kemiallisen rasituksen kestävyys, testi nestä DiBT luokka 1, 3, 10 <i>Chemical resistance, test liquids accord. DiBT. class 1, 3, 10</i>	DIN EN 13529 (Klasse I, 3 d ohne Druck)	< 50%
Tartuntalujuus lämpöshokin jälkeen ilman sulatussuoloja (20x) <i>Tensile bond strength after thermal shock stress without de-icing salt (20x)</i>	DIN EN 13687-3	Ei halkeamia, rakkuloita, irtoamisia Ulosvetotesti > 2,0 (1,5) N/mm ² No cracks, blisters, delamination > 2,0 (1,5) N/mm ²
Tartuntalujuus lämpöshokin jälkeen (10x) sulatussuolojen kanssa (50x) <i>Tensile bond strength after thermal shock stress (10x) with influence of de-icing salt (50x)</i>	DIN EN 13687-1 DIN EN 13687-2	Ei halkeamia, rakkuloita, irtoamisia Ulosvetotesti > 2,0 (1,5) N/mm ² No cracks, blisters, delamination > 2,0 (1,5) N/mm ²
Halkemansillitusominaisuudet <i>Crack bridging properties</i>	DIN EN 1062-7	B 3.2 (-20°C) B 4.2 (-20°C) DECK rapid (EP)
Iskun kestävyys <i>Impact resistance</i>	ISO 6272-2	Luokka I (> 4 Nm) Class I (> 4 Nm)
Tartuntalujuus vetotestillä <i>Bond strength</i>	DIN EN 1542	> 1,5 N/mm ²
Palokäyttäytyminen ³⁾ <i>Reaction to fire ³⁾</i>	DIN EN 13501-1	B _{fl} -S1
Kitkavastus <i>Skid resistance</i>	EN 13036-4	Luokka III (> 55) Class III (> 55)

Kaikki arvot määritetty järjestelmissä VIASOL **DECK 11a plus** / VIASOL **DECK11b plus** / VIASOL **DECK rapid EPt**.
All values are determined in the systems VIASOL **DECK 11a plus** / VIASOL **DECK11b plus** / VIASOL **DECK rapid EP**

¹⁾ Sen vuosiluvun kaksi viimeistä nroa, milloin CE-merkki on alunperin myönnetty.
The last two numbers of the year, in which the CE-mark was established first.


²⁾ EU-komission päätöksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E_{fl} ilman erillisiä testejä.
According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E_{fl} without further testing.

³⁾ NPd= ominaisuutta ei ole määritetty / no performance determined,

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

	
VIACOR Polymer GmbH Graf-Bentzel-Str.78 D-72108 Rottenburg	
11 ¹⁾	
01060202	
EN 13813:2002 EN 13813: SR - B1,5 - B_{fl}-S1	
VIASOL EP-S602 Rakennusten sisätiloissa käytettävä synteettinen hartsimassa / pinnoite (järjestelmärakenteet teknisten esitteiden mukaisesti) <i>Synthetic resin screed / coating for use in buildings (system build-ups according to the respective technical data sheet)</i>	
Palokäyttäytyminen <i>Reaction to fire</i>	B _{fl} -S1 ^{a)}
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen <i>Release of corrosive substances</i>	SR
Veden läpäisevyys <i>Water permeability</i>	NPD
Kulutuskestävyys <i>Wear resistance</i>	NPD
Tartuntalujuus <i>Bond strength</i>	≥ B1,5
Iskunkestävyys <i>Impact resistance</i>	NPD
Askelääneneristävyys <i>Impact sound insulation</i>	NPD
Äänen absorptio <i>Sound absorption</i>	NPD
Lämmöneristys <i>Heat insulation</i>	NPD
Kemiallinen kestävyys <i>Chemical resistance</i>	NPD

¹⁾ Sen vuosiluvun kaksi viimeistä nroa, milloin CE-merkki on alunperin myönnetty.
The last two numbers of the year, in which the CE-mark was established first.

²⁾ EU-komission päätöksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E_{fl} ilman erillisiä testejä. **VIASOLDECK 11a plus** / **VIASOLDECK11b plus** / **VIASOLDECK rapid EP** – järjestelmässä luokka B_{fl}-S1 on testein määritetty.

According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E_{fl} without further testing. In the systems VIASOLDECK 11a plus / VIASOLDECK11b plus / VIASOLDECK rapid EP class B_{fl}-S1 is determined.

³⁾ NPD = ominaisuutta ei ole määritetty / *no performance determined*,

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de