

VIACRETE filleri C

VIACRETE filleri, C-komponentti,
pölyn vähentämiseen VIACRETE-järjestelmissä

1. YLEISET TIEDOT

KÄYTTÖKOHTEET

VIACRETE filleriä C käytetään täyteaineena VIACRETE- järjestelmissä pölyn vähentämiseksi. Kiviaineiskäyrä ja -määrä on säädetty sopivaksi sekoitussuhteelle tuotteen erityisominaisuuksien esille tuomiseksi.

TUOTEKUVAUS

VIACRETE C-ad filleri on seos luonnollista uunikui-vattua kvartsihiekkää, sementtiä ja pölyä vähentäviä osia.

Filleriä käytetään seuraavien tuotteiden kanssa:

VIACRETE PU-SC
VIACRETE PU-MF
VIACRETE PU-HF

Huomio: Varastointi ja kuljetus aina kuivissa olosuhteissa, koska tuote sisältää luonnon kvartsia ja sementin osia.

2. ASENNUS

ASENNUS

Tuotteen menekkitaulukot löytyvät VIACRETE-järjestelmien tuote-esitteiden vastaavien tuotteiden teknisistä tiedoista.

Täyttö: A-komponentti ja B-komponentti sekoitetaan sopivan sekoittimen kanssa. Tämän jälkeen lisätään filleri (C-komponentti) ja sekoitetaan kunnes seos on tasainen. Kun filleri on laskeutunut, tulee tuote levittää lattialle mahdollisimman nopeasti.

VIACRETE C-ad filleriä käytetään yksinomaan VIACRETE-tuotteiden täyteaineena. Filleriä ei saa käyttää muiden nestemäisten hartsien kanssa.

Tiedot tässä teknisessä esitteessä perustuvat nykytietämyksemme ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteiden käyttäjien vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioida. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirroukset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

Kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite.

(A) TEKNISET TIEDOT

KIIINTEÄ TUOTE

1. Kiintoainepitoisuus	100 %
2. Tiheys	2,7 g/cm ³
3. Pakkauskoko	21 kg säkki
4. Varastointiaika (20 °C)	6 kk
5. Varastointi	+ 5–25°C, kuivassa

TEKNINEN TUKI

Tietoa järjestelmien käyttömahdollisuuksista ja yksityiskohtaista neuvontaa VIACRETE-tuotteiden käytöstä saat Master Chemicals Oy:n teknisestä neuvonnasta puh. 020 730 8600 tai www.master-chemicals.fi.

3. LISÄTIETOJA

VAROITUKSET JA TURVATOIMET

Tietoja tuotteen turvallisesta käsittelystä, jätehuollosta ja kuljetussäännöistä löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta. Paikallisten viranomaisten asettamia turvallisuussääntöjä ja epoksihartsien käsittelyyn liittyviä sääntöjä on noudatettava.

Käytettävä soveltuvaa suojavaatetusta, -laseja ja -käsineitä.