

CE-MERKINTÄ

	
EN 13813	
MASTERCRYL P Mastercryl-pinnoitusjärjestelmän primeri	
Palokäyttäytyminen <i>Reaction to fire</i>	E _{fl} ^{a)}
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapauttaminen <i>Release of corrosive substances</i>	SR
Veden läpäisevyys <i>Water penetration</i>	NDP
Kulutuskestävyys <i>Abrasion resistance</i>	≤AR1
Tartuntalujuus <i>Bond strength</i>	≥B1,5
Iskun kestävyys <i>Impact resistance</i>	≥IR4
Äänieristävyys <i>Sound insulation</i>	NDP
Äänen vaimennus <i>Sound absorption</i>	NPD
Lämmöneristys <i>Thermal resistance</i>	NPD
Kemialliset aineet <i>Chemical substances</i>	NPD

a) Eu-komission päätöksen 2010/85/EU 09.02.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E/E_{fl} ilman erillisiä testejä.

According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E/E_{fl} without further testing.

Tiedot tässä teknisessä esitteessä perustuvat nykytietämykseen ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteiden käyttäjien vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioida. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirroksot, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

Kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite.