

Suoritusasoimotus Prestandadeklaration of performance

Nr. CF420AS-V3-07-2022

CONIFLOOR 420 AS

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 (rakennustuoteasetus) liitteen III mukaisesti.

Enligt bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011 (förordningen om byggprodukter) de construction)

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: Produkttypens unika identifikationskod:	CONIFLOOR 420 AS
2.	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:	Eränumero: katso tuotteen pakkaus ja etiketti Partinumner: se förpackning och etikett.
3.	Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:	EN 13813: Synteettinen hartsitasoituslaasti sisäiseen käyttöön EN 13813: Avjämningsbruk av syntetiskt harts för inomhusbruk
4.	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:	CONICA AG Industriestrasse 26 CH-8207 Schaffhausen
5.	Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:	-- --
6.	Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	EN 13813: Järjestelmä 4 EN 13813: System 4

<p>7. Ilmoittava elin (hEN) Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:</p> <p>Anmälände organ (hEN) För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard</p>	<p>EN 13813: System 3</p> <p>Ilmoitettu laitos MPA / Dresden, tunnusnumero 0767, suoritti paloluokkatestin järjestelmän 3 mukaisten tyyppitestien perusteella ja antoi testausraportin (-raportit) CONIFLOOR IPS AS-ESD pintasuojajärjestelmälle</p> <p>EN 13813: System 4: --</p> <p>EN 13813: System 3</p> <p>Det anmälda organet MPA / Dresden, identifikationsnummer 0767, utförde brandklassprovet på grundval av typprovningar enligt system 3 och utfärdad provningsrapporter för ytskyddsprodukten CONIFLOOR IPS AS-ESD</p> <p>EN 13813: System 4: --</p>
<p>8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi</p> <p>För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:</p>	<p>ei relevantti</p> <p>inte relevant</p>
<p>9. Ilmoitetut suoritusasot</p> <p>Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:</p> <p>Angiven prestanda</p> <p>När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer:</p>	<p>EN 13813: 2003: - katso taulukko 1</p> <p>ei sovellettavissa</p> <p>EN 13813: 2003: - se tabell 1</p> <p>inte tillämpligt</p>

taulukko 1: / tabell 1 :

EN 13813

Tuotetta käytetään testatuissa pinnoitejärjestelmissä
CONIFLOOR IPS AS-ESD.

Produkten används i de testade beläggningsystemen
CONIFLOOR IPS AS-ESD

Perusominaisuudet Väsentliga egenskaper	Suoritustaso ¹⁾ Prestanda ¹⁾	Testinormi Teststandard	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät Harmoniserad teknisk specifikation
Korroosiota aiheuttavien aineiden päästö / Utsläpp av frätande ämnen	SR		EN 13813
Reagointi tulipaloon / Reaktio vid brand	B _n -s1 ²⁾	EN 13501	
Iskunkestävyys / Stötmotstånd	≥ 4 Nm	EN ISO 6272	
Vetokoe liiman lujuuden arvioimiseksi /	≥ 1,5 N/mm ²	EN 13892-8	
Dragprov för att bedöma vidhäftningsstyrkan	AR0,5	EN 13892-4	
Kulutuskestävyys BCA / Slitstyrka BCA	NPD		
Iskuäänieristys / Isolerande ljud vid slagljud	NPD		
Äänenvaimennus / Ljudabsorption	NPD		
Lämmöneristys / Termisk isolering	NPD		
Vesihöyryn läpäisevyys / Permeabilitet för vattenånga	NPD		

¹⁾ Järjestelmän päällysrakenteissa määritetyt tiedot CONIFLOOR IPS AS-ESD.
Uppgifter som fastställts i systemets överbyggnader CONIFLOOR IPS AS-ESD

²⁾ EU-komission päätöksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan Efl ilman erillisiä testejä.
Enligt kommissionens beslut 2010/85/EU av den 9 februari 2010 uppfyller produkten kraven för reaktion vid brandpåverkan i klass Efl utan ytterligare provning.

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla


Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknat för tillverkaren av:

Schaffhausen,
July 15th 2022


Chirag Shah
(CEO – Managing Director)


Lara Guillod
(CCO – Chief Commercial Officer)



CONICA AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen

15

CF 420 AS-V1

EN 13813:2003

CONIFLOOR 420 AS

Synteettinen hartsitasoite/pinnoite rakennusten sisäkäyttöön.
(Yksityiskohtainen käyttö katso tuotetiedotetta) /

Avjämingsmassa/beläggning av syntetiskt harts för inomhusbruk i byggnader.
(För detaljerad användning, se produktdatabladet)

EN 13813: SR - B_{fl}-s1 - IR4 - B1,5 - AR0,5

Korroosiota aiheuttavien aineiden päästö / Utsläpp av frätande ämnen	SR	
Reagointi tulipalloon / Reaktion vid brand	B _{fl} -s1	EN 13501
Iskunkestävyys / Stötmotstånd	IR 4	EN ISO 6272
Vetokoe liiman lujuuden arvioimiseksi / Dragprov för att bedöma vidhäftningsstyrkan	≥ 1,5 N/mm	EN 13892-8
Kulutuskestävyys BCA / Slitstyrka BCA	AR 0,5	
Iskuäänieristys / Isolerande ljud vid slagljud	NPD	
Äänenvaimennus / Ljudabsorption	NPD	
Lämmöneristys / Termisk isolering	NPD	
Vesihöyryn läpäisevyys / Permeabilitet för vattenånga	NPD	
Kemiallinen kestävyys / Motståndskraft mot kemikalier	NPD	